

# PŘEHLED MODELŮ AUTOMOWER®

● Standardní ○ Volitelné

		X-LINE											KOMERČNÍ POUŽITÍ			
MODEL		105	305	310 Mark II	315 Mark II	420	440	405X	415X	430X	450X	435XAWD	535AWD	550	550EPOS	
KVALITA TRÁVNÍKU	Doporučená pracovní plocha	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 500 m <sup>2</sup>	2 200 m <sup>2</sup>	4 000 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1 500 m <sup>2</sup>	3 200 m <sup>2</sup>	5 000 m <sup>2</sup>	3 500 m <sup>2</sup>	3 500 m <sup>2</sup>	5 000 m <sup>2</sup>	5 000 m <sup>2</sup>	
	Maximální sklon sekané plochy	25 %	40 %	40 %	40 %	45 %	45 %	40 %	40 %	45 %	45 %	70 %	70 %	45 %	45 %	
	Metody vyhledávání	1	3	3	3	4	5	3	3	4	5	4	5	5	EPOS navádění	
	Naváděcí kabel	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	2	3	3	EPOS navádění	
	Vzdálené startovací body	×2	×3	×3	×3	×5	×5	×3	×3	×5	×5	×5	×5	×5	EPOS navádění	
	Elektrické nastavení výšky sečení					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Senzor mrazu		●	●	●			●	●							
CHYTRÉ TECHNOLOGIE	Technologie Inteligentní mapování okolí							●	●			●	●			
	Automatické projíždění pasážemi		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Automower® Access											●				
	Automower® Connect s GPS sledováním pro případ odcizení		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Automower® Connect@Home		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FOTA (Bezdrátové dálkové stažení firmwaru)							●	●			●	●		●	
	GPS asistovaná navigace							●	●	●	●	●	●	●	●	
	Možnost kombinace s GARDENA smart systémem		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Profily (paměť nastavení)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Kontrola sečení ve svazích		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Kompatibilita s Alexa / Google Home		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Spirálové sečení		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	Sečení na místě		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	Systematické sekání úzkých pasáží		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Časovač podle počasí		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BEZPEČNOST	Kontrola nevyváženosti nožového disku		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LED světlomety							●	●	●	●	●			●	
	Detekce vzdálených objektů										●	●	●	●	●	
	Pryžový nárazník							●	●	●	●	●	●	●	●	
	Otočné žací břity	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
UŽITEČNÉ	Ochrana proti krádeži		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Podsвіcovaný displej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Možnost umývání hadic		●	●	●	●	●	●	●							
ECO-SMART	Velký displej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Eco-mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ochranný disk žacího ústrojí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ultratichý pohon					●	●			●	●	●	●	●		

		X-LINE											KOMERČNÍ POUŽITÍ			
MODEL		105	305	310 Mark II	315 Mark II	420	440	405X	415X	430X	450X	435XAWD	535AWD	550	550EPOS	
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	Přibližný čas nabíjení	50 min	60 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	60 min	65 min	75 min	30 min	30 min	60 min	60 min	
	Přibližná doba sekání na jedno nabití	70 min	70 min	70 min	70 min	105 min	260 min	70 min	70 min	135 min	260 min	100 min	100 min	270 min	210 min	
	Hladina hluku, dB(A) *	65 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)	63 dB(A)	
	Minimální šířka průchodu	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	2 m	
	Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	25 %	40 %	40 %	40 %	45 %	45 %	40 %	40 %	45 %	45 %	70 %	70 %	45 %	45 %	
	Maximální sklon svahu u ohraničujícího vodiče	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	50 %	50 %	15 %	15 %	
	Alarm / PIN-kód / GPS navigace	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
	Šířka / výška sekání	17/2-5cm	22/2-5cm	22/2-5cm	22/2-5cm	24/2-6cm	24/2-6cm	22/2-5cm	22/2-5cm	24/2-6cm	24/2-6cm	22/3-7cm	22/3-7cm	24/2-6cm	24/2-6cm	
	Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
	Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	5 kWh /měsíc	5 kWh /měsíc	8 kWh /měsíc	10 kWh /měsíc	19 kWh /měsíc	20 kWh /měsíc	10 kWh /měsíc	10 kWh /měsíc	20 kWh /měsíc	24 kWh /měsíc	24 kWh /měsíc	24 kWh /měsíc	23 kWh /měsíc	23 kWh /měsíc	
	Hmotnost, kg	6.7 kg	9.4 kg	9.4 kg	9.4 kg	11.5 kg	12.0 kg	9.5 kg	9.5 kg	13.2 kg	13.9 kg	17.3 kg	17.0 kg	13.5 kg	14.4 kg	
	Náhradní břity v balení	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	6 ks	9 ks	6 ks	

\* Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnici ISO 11094. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1-2 dB (A).